

RT PLUS 035



APPLICATIONS



DESCRIPTION

Panneau roulé de laine de verre revêtu d'un pare-vapeur intégré pour le traitement de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau avec un aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition.

Isolation thermo-acoustique des combles aménagés, perdus et murs intérieurs.

PERFORMANCES

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	—
Transmission à la vapeur d'eau	Z	140	—
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T2	—
Résistance au passage de l'air	AFr	5	—



LES + PRODUITS

- ✓ Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- ✓ Le seul isolant avec un pare-vapeur intégré qui garantit l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau
- ✓ Haute performance thermique et acoustique
- ✓ Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition
- ✓ L'isolant **RT PLUS 035** est un composant du Système **RT PLUS**

CONDITIONNEMENTS

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI	Dispo
280	8,00	1200	2600	1	3,12	18	56,16	18	712890	B
240	6,85	1200	3000	1	3,60	18	64,80	18	523917	B
220	6,25	1200	3300	1	3,96	18	71,28	18	523902	B
200	5,70	1200	3200	1	3,84	24	92,16	24	523638	B

Acermi : 15/016/1092 – Document Technique d'Application : 20/17-395_V1 – DoP: G4220LPCPR et G4232LPCPR

SUPPORTS DIGITAUX



Vidéo



Fiche technique

ACCESSOIRES DÉDIÉS

Suspente **RT**

Adhésif **RT PLUS XL**

Manchon **RT PLUS**

Mastic **RT**

Adhésif **RT PLUS**

Rallonge **RT**

